

# BL9836-3705AC

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



#### **DIMENSIONES**

 INTERIOR
 97.80 x 35.90" x 42.10 (248.4 x 91.2 x 106.9 cm)

 EXTERIOR
 101.80 x 39.90" x 46.79 (258.6 x 101.3 x 118.8 cm)

profundidad tapa5.10" (13 cm)profundidad base37.00" (94 cm)profundidad total42.1" (106.9 cm)volumen interior85.54 ft³ (2.422 m³)

### **MATERIALES**

cuerpoRotoMolded PolyethylenecierreSteel (Nickel-black Plated)

anillo de sellado de neopreno

Silicone Sponge

espuma No Foam, empty case standard

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Aluminum

asa Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

#### **COLORES**

Gray - 133 Fed Std 26270

### **PESO**

 peso
 242.00 lbs (109.8 kg)

 flotabilidad
 6624.60 lbs (3004.9 kg)

 Master Pack Weight
 244.00 lbs (110.7 kg)

## LA TEMPERATURA

temperatura mínima  $-20^{\circ}F (-28.9 ^{\circ}C)$ temperatura máxima  $140^{\circ}F (60 ^{\circ}C)$ 

## OTRAS

Aplicaciones militares

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-10-25