



9430

Los sistemas de iluminación para áreas remotas (RALS) de Peli son la solución de iluminación completa para los equipos de respuesta inmediata y las aplicaciones industriales y aeroespaciales. Los sistemas RALS, dotados de diferentes cabezales, pueden iluminar la escena de un accidente o un campo de fútbol.

- Resistencia Peli
- Nueva versión mejorada - Generación 3
- Hasta 15 horas de autonomía
- 3000 lúmenes de luminosidad
- Mástil completamente extensible con un cabezal giratorio de 360 grados
- Aviso de nivel bajo de batería
- Interruptor de encendido resistente al agua fabricado en goma
- Bloqueo de extensión del mástil
- Cumple con RoHS y CE
- Includes 110 - 240 Volt (50/60hz) charger and universal adaptors



DIMENSIONES

| | |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Head (LxWxD) | 6.50 x 7.87" x 2.56 (16.5 x 20 x 6.5 cm) |
| Closed (LxWxD) | 15.75 x 7.87" x 9.06 (40 x 20 x 23 cm) |
| longitud del mástil | 32.28" (82 cm) |
| Longitud del cable | 13.78" (35 cm) |

MATERIALES

| | |
|----------------|--------------------------|
| Cuerpo | Polycarbonate (PC) / ABS |
| Cabezal | Polycarbonate (PC) / ABS |
| Poste | Glass-Reinforced Plastic |
| lente | Polycarbonate (PC) |

COLORES

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  Yellow |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

LIGHT SPECS

| | |
|---------------------------------------|------|
| lúmenes alto | 3000 |
| lúmenes bajo | 1500 |
| cabezales de lámpara | 1 |
| tipo de sistema de iluminación | LED |
| número de LED | 6 |
| distribución del haz | 125° |
| Clasificación IP | 54 |

POWER

| | |
|-----------------------|------------------------|
| autonomía alto | 8.00 hrs |
| autonomía bajo | 15.00 hrs |
| tipo de pilas | Sealed Lead Acid (SLA) |
| Rechargeable | sí |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| duración de las pilas | 500 cycles |
| Indicador del nivel de carga | Intermittent Blinking |
| tomas principal | 1 |
| tomas auxiliar | 1 |
| voltios | 12.0v |

PESO

| | |
|-------------|----------------------|
| Peso | 22.65 lbs (10.27 kg) |
|-------------|----------------------|

SWITCH

| | |
|----------------------------|------------------------|
| tipo de interruptor | Silicone Rubber Keypad |
|----------------------------|------------------------|

ACCESORIOS



1460AALG
Maleta 1460 con espuma de
ajuste personalizado



9430TP
Trípode



9436B
Cargador para vehículo 12/24 V



9437B
Cable alargador (conector negro)
de 3 m (118 pulgadas)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-29-26