



9415Z0

9410L + SEGURIDAD = 9415Z0 Lo mejor de la linterna 9410L LED más certificados de seguridad

Con solo 1,4 kg y 530 lúmenes de intensidad, la linterna 9415Z0 LED ofrece la máxima potencia con el mínimo peso. Sus cuatro LED funcionan con pilas de Ni-MH de última generación y tienen un alcance de 272 metros. Además está diseñada con la tecnología más puntera y ofrece todas las funciones que cabría esperar de Peli. El modelo LED 9415Z0 está certificado para su uso en los entornos más peligrosos y es una de las linternas más seguras, compactas y potentes del mercado. Con certificación ATEX para zona 0 (Categoría 1)




DIMENSIONES

longitud 8.75" (22.2 cm)

MATERIALES

Cuerpo Anti-static Impact Modified PC/PBT
anillo de sellado de neopreno EPDM
lente Anti-static coated Polycarbonate (PC)
cubierta Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORES

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación LED

POWER

tamaño de las pilas C
tipo de pilas NiMH
cantidad de pilas 4
pilas incluidas sí
Rechargeable sí
tiempo de carga 15 hrs
Indicador del nivel de carga RGB LED
voltios 4.8v

PESO

peso con las pilas 58.2 oz (1650 gr)

SWITCH

tipo de interruptor Push Button






modos de iluminación High / Low / Flashing

CERTIFICACIONES

ATEX Zone 0
IECEX ia

OTRAS

Minimum Pack 1
Código del paquete B

	FL1 STANDARD	HIGH	LOW
		530 LUMENS	202 LUMENS
		4h 30mins	11h 30mins
		272m	166m
		18480cd	6914cd
		IP64	

ACCESORIOS



9416
Base de cargador




8056F
Conector de 12 V para
cargador rápido



9418Z0
Batería de recambio



6061F
Kit de conexión directa para
cargador rápido



6058H
220V Transformer (UK)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-11-26