



3415MZ0

Linterna de Ángulo Recto

La linterna profesional de seguridad dotada de numerosas funciones y un imán

La 3415MZ0 es lo último en linternas profesionales compactas con certificado de seguridad ATEX. El certificado de zona 0 (categoría 1) proporciona la seguridad necesaria para casi todas las zonas peligrosas. La 3415MZ0 requiere tan solo 3 pilas AA y está equipada con dos haces de luz LED, concentrado y difuso, para iluminar tanto zonas cercanas como zonas situadas a gran distancia. Está diseñada para usar ambos LED o solo uno de ellos. El cabezal articulado y el clip integrado permiten el uso con y sin manos para poder dirigir el haz de luz allá donde sea necesario. La 3415MZ0 incluye un imán que amplía sus prestaciones de uso sin manos y hace de ella una linterna multiusos diseñada para aportar un gran valor a tus necesidades de iluminación.

- Cabeza de linterna articulada
- Clip con imán integrado
- Cordón de seguridad
- Con certificación ATEX de zona 0 (categoría 1)
- Anillo separador instalado
- 2 modos: spot, intermitente




DIMENSIONES

| | |
|-----------------|-----------------|
| longitud | 7.44" (18.9 cm) |
|-----------------|-----------------|

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Cuerpo | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| anillo de sellado de neopreno | NBR |
| lente | Anti-static coated Polycarbonate (PC) |
| cubierta | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| Clip | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| contacto, resorte y retenedor | Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate |

COLORES

| |
|--|
|  High Visibility Yellow |
|--|

LIGHT SPECS

| | |
|---------------------------------------|-----|
| tipo de sistema de iluminación | LED |
| Lamp Secondary Type | LED |

POWER

| | |
|----------------------------|----------|
| tamaño de las pilas | AA |
| tipo de pilas | Alkaline |
| cantidad de pilas | 3 |
| voltios | 4.5v |

PESO






| | |
|---------------------------|-----------------|
| peso con las pilas | 9.6 oz (272 gr) |
| peso sin las pilas | 7.1 oz (201 gr) |

SWITCH

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| tipo de interruptor | Push Button |
| modos de iluminación | High / Flashing |

CERTIFICACIONES

ATEX Zone 0
IECEX ia

| | FL1 STANDARD | SPOT / FLOOD | FLOOD | SPOT |
|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
|  | 329 LUMENS | 174 LUMENS | 185 LUMENS | |
|  | 6h 0mins | 15h 0mins | 14h 0mins | |
|  | 133m | 38m | 134m | |
|  | 4425cd | 354cd | 4517cd | |
|  | IPX8 (1m) | | | |

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-17-26