

# AL3418-1005

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



### **CONFIGURACIONES**



**AL3418-1005** Standard



AL3418-1005-RP Empty

### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 34.18 x 17.87" x 15.37 (86.8 x 45.4 x 39 cm) **EXTERIOR** 37.18 x 20.87" x 17.31 (94.4 x 53 x 44 cm)

profundidad tapa5.25" (13.3 cm)profundidad base10.12" (25.7 cm)profundidad total15.37" (39 cm)volumen interior5.43 ft³ (0.154 m³)

### **MATERIALES**

cuerpoRotoMolded PolyethylenecierreSteel (Nickel-black Plated)

anillo de sellado de neopreno

Silicone Sponge

espuma

No Foam, empty case standard

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Aluminum

262

Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

# **COLORES**

Gray - 133 Fed Std 26270

### **PESO**

 peso
 30.60 lbs (13.9 kg)

 flotabilidad
 457.71 lbs (207.6 kg)

 Master Pack Weight
 32.60 lbs (14.8 kg)

## LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C) temperatura máxima 140°F (60°C)

# **OTRAS**

Aplicaciones militares sí

## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-09-25