

AL1212-1504FM

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



DIMENSIONES

INTERIOR 12.00 x 12.00" x 19.18 (30.5 x 30.5 x 48.7 cm) **EXTERIOR** 15.00 x 15.00" x 20.87 (38.1 x 38.1 x 53 cm)

profundidad tapa 4.00" (10.2 cm) profundidad base 15.18" (38.6 cm) profundidad total 19.18" (48.7 cm) volumen interior 1.6 ft3 (0.045 m3)

MATERIALES

RotoMolded Polyethylene cuerpo Steel (Nickel-black Plated) cierre

anillo de sellado de

neopreno

Silicone Sponge

No Foam, empty case standard espuma

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

COLORES

Gray - 133 Fed Std 26270

PESO

peso 14.70 lbs (6.7 kg) flotabilidad 154.96 lbs (70.3 kg) **Master Pack Weight** 16.70 lbs (7.6 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima $-20^{\circ}F (-28.9 ^{\circ}C)$ temperatura máxima $140^{\circ}F (60 ^{\circ}C)$

OTRAS

Aplicaciones militares

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-09-25