

# AL4714-0405

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 46.87 x 14.06" x 9.25 (119 x 35.7 x 23.5 cm) **EXTERIOR** 49.87 x 17.06" x 10.94 (126.7 x 43.3 x 27.8 cm)

profundidad tapa5.25" (13.3 cm)profundidad base4.00" (10.2 cm)profundidad total9.25" (23.5 cm)volumen interior3.53 ft³ (0.1 m³)

## **MATERIALES**

cuerpoRotoMolded PolyethylenecierreSteel (Nickel-black Plated)

anillo de sellado de neopreno

Silicone Sponge

espuma No Foam, empty case standard

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Aluminum

**asa** Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

#### **COLORES**

Gray - 133 Fed Std 26270

### PESO

 peso
 27.10 lbs (12.3 kg)

 flotabilidad
 309.18 lbs (140.2 kg)

 Master Pack Weight
 29.10 lbs (13.2 kg)

# LA TEMPERATURA

temperatura mínima  $-20^{\circ}F (-28.9 ^{\circ}C)$ temperatura máxima  $140^{\circ}F (60 ^{\circ}C)$ 

# OTRAS

Aplicaciones militares

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-09-25