



## AL2624-1205

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los casos de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos casos son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.


- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



### CONFIGURACIONES




**AL2624-1205**  
Standard



**AL2624-1205-RP**  
Empty



**AL2624-1205RPC**  
No Foam, With Casters



**AL2624-1205RPFC**  
With Foam, With Casters

### DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	26.06 x 24.00" x 16.93 (66.2 x 61 x 43 cm)
<b>EXTERIOR</b>	29.06 x 27.00" x 20.69 (73.8 x 68.6 x 52.6 cm)
<b>profundidad tapa</b>	5.06" (12.9 cm)
<b>profundidad base</b>	11.87" (30.1 cm)
<b>profundidad total</b>	16.93" (43 cm)
<b>Volumen interior</b>	6.13 ft <sup>3</sup> (0.174 m <sup>3</sup> )

### MATERIALES

<b>Cuerpo</b>	RotoMolded Polyethylene
<b>Cierre</b>	Steel (Nickel-black Plated)
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Silicone Sponge
<b>espuma</b>	No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined
<b>Cuerpo de compensación</b>	Aluminum

**asa** Heavy Duty Injection Molded Standard  
**componentes metálicos** Yellow Carbon Steel Standard

## COLORES

---

■ Gray - 133 Fed Std  
26270

## PESO

---

<b>Peso</b>	34.10 lbs (15.47 kg)
<b>flotabilidad</b>	552.43 lbs (250.58 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	36.10 lbs (16.37 kg)

## LA TEMPERATURA

---

<b>temperatura mínima</b>	-20°F (-28.9 °C)
<b>temperatura máxima</b>	140°F (60 °C)

## OTRAS

---

<b>Aplicaciones militares</b>	sí
-------------------------------	----

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-01-26*