



## AL2624-1205

Confiables durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los casos de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos casos son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.


- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos




### CONFIGURACIONES




**AL2624-1205**  
Standard



**AL2624-1205-RP**  
Empty



**AL2624-1205RPC**  
No Foam, With Casters



**AL2624-1205RPFC**  
With Foam, With Casters

### DIMENSIONES

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>INTERIOR</b>          | 26.06 x 24.00" x 16.93 (66.2 x 61 x 43 cm)     |
| <b>EXTERIOR</b>          | 29.06 x 27.00" x 20.69 (73.8 x 68.6 x 52.6 cm) |
| <b>profundidad tapa</b>  | 5.06" (12.9 cm)                                |
| <b>profundidad base</b>  | 11.87" (30.1 cm)                               |
| <b>profundidad total</b> | 16.93" (43 cm)                                 |
| <b>Volumen interior</b>  | 6.13 ft <sup>3</sup> (0.174 m <sup>3</sup> )   |

### MATERIALES

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Cuerpo</b>                        | RotoMolded Polyethylene  |
| <b>Cierre</b>                        | Steel (Nickel-black Plated)  |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Silicone Sponge  |
| <b>espuma</b>                        | No Foam, empty case standard<br>Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |

---

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Cuerpo de compensación</b> | Aluminum                             |
| <b>asa</b>                    | Heavy Duty Injection Molded Standard |
| <b>componentes metálicos</b>  | Yellow Carbon Steel Standard         |

## COLORES

---

 Gray - 133 Fed Std  
26270

## PESO

---

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Peso</b>               | 34.10 lbs (15.47 kg)   |
| <b>flotabilidad</b>       | 552.43 lbs (250.58 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 36.10 lbs (16.37 kg)   |

## LA TEMPERATURA

---

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>temperatura mínima</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura máxima</b> | 140°F (60 °C)    |

## OTRAS

---

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Aplicaciones militares</b> | sí |
|-------------------------------|----|

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-29-26*