



## AL2221-2302

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los casos de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos casos son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.



### DIMENSIONES

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>INTERIOR</b>          | 23.30 x 21.40" x 25.40 (59.2 x 54.4 x 64.5 cm) |
| <b>EXTERIOR</b>          | 26.50 x 24.60" x 27.50 (67.3 x 62.5 x 69.9 cm) |
| <b>profundidad tapa</b>  | 2.10" (5.3 cm)                                 |
| <b>profundidad base</b>  | 23.30" (59.2 cm)                               |
| <b>profundidad total</b> | 25.4" (64.5 cm)                                |
| <b>Volumen interior</b>  | 7.33 ft <sup>3</sup> (0.208 m <sup>3</sup> )   |

### MATERIALES

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Cuerpo</b>                        | RotoMolded Polyethylene  |
| <b>Cierre</b>                        | Steel (Nickel-black Plated)  |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Silicone Sponge  |
| <b>espuma</b>                        | No Foam, empty case standard<br>Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |
| <b>Cuerpo de compensación</b>        | Aluminum   |
| <b>asa</b>                           | Heavy Duty Injection Molded Standard   |
| <b>componentes metálicos</b>         | Yellow Carbon Steel Standard   |

### COLORES

### PESO

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>Peso</b> | 28.50 lbs (12.93 kg) |
|-------------|----------------------|

### LA TEMPERATURA

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>temperatura mínima</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura máxima</b> | 140°F (60 °C)    |

### OTRAS

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Aplicaciones militares</b> | sí |
|-------------------------------|----|

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-12-26*