



1495

Protector

Portátil

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico. Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Candado con combinación de tres diales incluido**
- **Para portátiles de hasta 17"**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asa plegable con revestimiento sobremoldeado
- Correa desmontable
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Protectores de candado de acero inoxidable
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES



1495
Standard



1495NF
No Foam



1495WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	18.87 x 13.12" x 3.81 (47.9 x 33.3 x 9.7 cm)
EXTERIOR	21.62 x 17.25" x 4.87 (54.9 x 43.8 x 12.4 cm)
profundidad tapa	1.12" (2.8 cm)
profundidad base	2.68" (6.8 cm)
profundidad total	3.8" (9.7 cm)
Volumen interior	0.55 ft ³ (0.016 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.25" (0.6 cm)

MATERIALES

Cuerpo	Polypropylene
Cierre	ABS

anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores espuma	Stainless Steel
Cuerpo de compensación	1.3 lb Polyurethane
respiradero de compensación	ABS
	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

 Black	 Desert Tan
---	--

PESO

peso con espuma	8.37 lbs (3.8 kg)
peso sin espuma	7.23 lbs (3.28 kg)
flotabilidad	45.15 lbs (20.48 kg)
Master Pack Weight	23.00 lbs (10.43 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack	2
Placa identificativa	sí

ACCESORIOS



1472
Shoulder Strap



1481
Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1483
Junta tórica de repuesto



1507QM
Soportes de montaje rápido - juego de 4



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-12-26