AL6815-1005

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.



• Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
• Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
• Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
• Piezas de metal integradas para una mayor protección
• Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
• Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
• Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos

DIMENSIONES

INTERIOR	68.00 x 15.25" x 15.32 (172.7 x 38.7 x 38.9 cm)
EXTERIOR	71.00 x 18.25" x 17.13 (180.3 x 46.4 x 43.5 cm)
profundidad tapa	5.20" (13.2 cm)
profundidad base	10.12" (25.7 cm)
profundidad total	15.32" (38.9 cm)
Volumen interior	9.19 ft^3 (0.26 m^3)

MATERIALES

Cuerpo	RotoMolded Polyethylene
Cierre	Steel (Nickel-black Plated)
anillo de sellado de neopreno	Silicone Sponge
espuma	No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined
Cuerpo de compensación	Aluminum
asa	Heavy Duty Injection Molded Standard
componentes metálicos	Yellow Carbon Steel Standard

COLORES

Gray - 133 Fed Std 26270

PESO

Peso	58.50 lbs (26.54 kg)
flotabilidad	743.45 lbs (337.22 kg)
Master Pack Weight	60.50 lbs (27.44 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)

OTRAS

Aplicaciones militares	sí

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-31-26