



1930

L1™

Gracias a sus pilas y su lámpara de larga duración, con la L1 1930 nunca te quedarás a oscuras. Su cuerpo de policarbonato es resistente a los productos químicos, al agua y a la corrosión. Su cómodo interruptor trasero de encendido momentáneo o continuo es muy fácil de manejar. La linterna L1 es perfecta para trabajar a corta distancia. Incorpora 4 pilas alcalinas de botón de 1,5 V tipo LR 44, cordón de seguridad, y discos de visión nocturna. Es una linterna sumamente polivalente, a pesar de su reducido tamaño.


- Resistencia Peli
- Potente haz de luz de LED
- Cordón de seguridad
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- **La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES



1930
Standard



1930M
Merchandiser Display

DIMENSIONES

longitud 2.64" (6.7 cm)

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Cuerpo | Polycarbonate (PC) |
| anillo de sellado de neopreno | Ethylene Propylene |
| lente | Polycarbonate (PC) |
| cubierta | Xenoy |
| contacto, resorte y retenedor | Phosphore Bronze |

COLORES

■ Black ■ High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación LED

POWER

| | |
|----------------------------|----------|
| tamaño de las pilas | LR 44 |
| tipo de pilas | Alkaline |
| cantidad de pilas | 4 |
| pilas incluidas | sí |
| voltios | 6.0v |

PESO

| | |
|---------------------------|----------------|
| peso con las pilas | 0.9 oz (26 gr) |
| peso sin las pilas | 0.6 oz (17 gr) |
| Packaged Weight | 0.8 oz (23 gr) |

SWITCH

| | |
|-----------------------------|------------------|
| tipo de interruptor | Push Button Tail |
| modos de iluminación | On / Off |

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| Minimum Pack | 12 |
| Aplicaciones militares | sí |
| Código del paquete | C |

FL1 STANDARD HIGH



Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

ACCESORIOS

Document created on 04-28-26