

AL2825-1205

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



DIMENSIONES

INTERIOR 28.50 x 25.00" x 17.74 (72.4 x 63.5 x 45.1 cm)
EXTERIOR 31.50 x 28.00" x 19.43 (80 x 71.1 x 49.4 cm)

profundidad tapa5.12" (13 cm)profundidad base12.62" (32.1 cm)profundidad total17.74" (45.1 cm)volumen interior7.31 ft³ (0.207 m³)

MATERIALES

cuerpoRotoMolded PolyethylenecierreSteel (Nickel-black Plated)

anillo de sellado de neopreno

Silicone Sponge

espuma No Foam, empty case standard

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Aluminum

asa Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

COLORES

Gray - 133 Fed Std 26270

PESO

 peso
 37.40 lbs (17 kg)

 flotabilidad
 581.77 lbs (263.9 kg)

 Master Pack Weight
 39.40 lbs (17.9 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima $-20^{\circ}F (-28.9 ^{\circ}C)$ temperatura máxima $140^{\circ}F (60 ^{\circ}C)$

OTRAS

Aplicaciones militares

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-09-25