

# 1460EMS

#### Protector

Maleta Para Emergencias

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- También disponible sin organizador de tapa y divisores EMS
- · Compartimento con cierre para sustancias que requieren control
- Específicamente diseñada en colaboración con el cuerpo de bomberos y el personal de urgencias médicas
- La tapa superior se abre hasta un ángulo de 180° para dotar a la maleta de estabilidad antivuelco sobre el terreno cuando e
- Los divisores ajustables de las bandejas facilitan la personalización
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cada bandeja tiene unas dimensiones interiores totales de  $43,18 \times 19,43 \times 3,45 \text{ cm}$  (L. x An. x Prof.)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado de neopreno resistente al polvo y al agua (IP66)
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Soporte de almacenamiento de instrumentos cortantes incluido
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- \* Contenedor para objetos punzantes no incluido
- Garantía limitada de por vida de Peli\*\*
- \*La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



#### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) **EXTERIOR** 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)

profundidad tapa4.91" (12.5 cm)profundidad base6.01" (15.3 cm)profundidad total10.92" (27.7 cm)volumen interior1.16 ft³ (0.033 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

## **MATERIALES**

**cuerpo** Polypropylene

cierre EXL

anillo de sellado de Polymer

neopreno
pasadores
espuma
cuerpo de

Polymer

Stainless Steel
Polyurethane

compensación ABS

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

# **COLORES**

Orange

## **PESO**

**peso** 18.20 lbs (8.3 kg)

## LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

## **CERTIFICACIONES**

IP66

**NTOA Approved** 

# **OTRAS**

Aplicaciones militares

# **ACCESORIOS**



**1463** Junta tórica de repuesto



**1466** Sistema de bandejas para 1460EMS



**1506TSA** Candado TSA



**1500D** Gel de sílice desecante

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-11-25