

AL2315-2507

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



DIMENSIONES

 INTERIOR
 23.25 x 15.25" x 32.49 (59.1 x 38.7 x 82.5 cm)

 EXTERIOR
 26.25 x 18.25" x 35.70 (66.7 x 46.4 x 90.7 cm)

profundidad tapa7.12" (18.1 cm)profundidad base25.37" (64.4 cm)profundidad total32.49" (82.5 cm)volumen interior6.67 ft³ (0.189 m³)

MATERIALES

cuerpoRotoMolded PolyethylenecierreSteel (Nickel-black Plated)

anillo de sellado de neopreno

Silicone Sponge

No Foam, empty case standard

espuma Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Aluminum

asa Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

COLORES

Gray - 133 Fed Std 26270

PESO

 peso
 32.20 lbs (14.6 kg)

 flotabilidad
 585.71 lbs (265.7 kg)

 Master Pack Weight
 34.20 lbs (15.5 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima $-20^{\circ}F (-28.9 ^{\circ}C)$ temperatura máxima $140^{\circ}F (60 ^{\circ}C)$

OTRAS

Aplicaciones militares

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-09-25