

EU070070-5040


ISP2 Case

Enviar carga suelta puede ralentizar sus operaciones y estropear la mercancía y, como resultado de todo ellos, poner en riesgo la misión. Las nuevas maletas ISP2 de Peli previenen casi totalmente el movimiento de la carga con un sistema de apilado múltiple (ISP) exclusivo. El sistema es compatible con 64 tamaños diferentes, de 0,018 a 0,576 metros cúbicos de almacenamiento. Equipadas con un anillo de sellado esponjoso de silicona y válvulas de descarga de presión, las maletas ISP² resisten las condiciones meteorológicas y de humedad más extremas.

El sistema está diseñado para maximizar el volumen de las plataformas de logística estándar. Tanto si se cargan palés estándar, universales (OTAN), contenedores JMIC, palés de 463 l o contenedores marítimos, el sistema de maletas ISP² utilizará el espacio de carga del modo más eficiente posible.

Con su sistema de apilado múltiple, las maletas ISP2 se pueden apilar formando un bloque sólido. El patrón de la base, formado por cuadrados de 10×10 cm, coincide con el diseño cúbico del contenedor inferior; de esta manera quedan totalmente encajados.

- Fabricado en Europa
- Sistema de apilado múltiple para preservar la integridad de la carga
- Maximiza el volumen de las plataformas logísticas estándar
- Las líneas de separación de las juntas están moldeadas y presentan un ajuste perfecto, incluso tras un impacto
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y minimizan la tensión sobre el material



DIMENSIONES

INTERIOR 24.21 x 24.21" x 34.25 (61.5 x 61.5 x 87 cm) **EXTERIOR** 27.56 x 27.56" x 35.43 (70 x 70 x 90 cm)

profundidad tapa15.75" (40 cm)profundidad base19.69" (50 cm)profundidad total35.44" (90 cm)volumen interior11.62 ft³ (0.329 m³)

MATERIALES

cuerpoRotoMolded PolyethylenecierreSteel (Zinc Cobalt-Black-Plated)

anillo de sellado de neopreno Silicone Sponge Stainless Steel Pasadores (Alt) Aluminum

cuerpo de Mechanical PRV - Aluminum Body

COLORES

Black - 032 Fed Std 27040

Red - 130 Fed Std 21105

Green - 138 Fed Std 24052

Olive Drab - 137 Fed Std 34096

Blue - 135 Pantone

Orange - 134 Fed Std 12197


Gray - 133 Fed Std 26270

White - 132 Fed Std 27925

Yellow - 131 Fed Std 23538 Tan - 250 Fed Std 20372

Yellow - 136 Pantone

Maroon - 197 Pantone 202U



PESO

 peso sin espuma
 43.21 lbs (19.6 kg)

 flotabilidad
 880.41 lbs (399.3 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -22°F (-30 °C) temperatura máxima 158°F (70 °C)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-06-25