



## AL3018-0905

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los casos de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos casos son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



### CONFIGURACIONES



**AL3018-0905**  
Standard



**AL3018-0905-RP**  
Empty

### DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	29.75 x 17.87" x 14.62 (75.6 x 45.4 x 37.1 cm)
<b>EXTERIOR</b>	32.75 x 20.87" x 16.43 (83.2 x 53 x 41.7 cm)
<b>profundidad tapa</b>	5.25" (13.3 cm)
<b>profundidad base</b>	9.37" (23.8 cm)
<b>profundidad total</b>	14.62" (37.1 cm)
<b>Volumen interior</b>	4.5 ft <sup>3</sup> (0.127 m <sup>3</sup> )

### MATERIALES

<b>Cuerpo</b>	RotoMolded Polyethylene
<b>Cierre</b>	Steel (Nickel-black Plated)
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Silicone Sponge
<b>espuma</b>	No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined
<b>Cuerpo de compensación</b>	Aluminum

**asa** Heavy Duty Injection Molded Standard  
**componentes metálicos** Yellow Carbon Steel Standard

## COLORES

---

■ Gray - 133 Fed Std  
26270

## PESO

---

<b>Peso</b>	27.80 lbs (12.61 kg)
<b>flotabilidad</b>	377.93 lbs (171.43 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	29.80 lbs (13.52 kg)

## LA TEMPERATURA

---

<b>temperatura mínima</b>	-20°F (-28.9 °C)
<b>temperatura máxima</b>	140°F (60 °C)

## OTRAS

---

<b>Aplicaciones militares</b>	sí
-------------------------------	----

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-19-26*