

# 1610EU

#### **Protector**

La maleta de protección Peli 1610 cuenta con 2 cómodas asas de transporte abatibles de gran tamaño, un asa retráctil y 2 resistentes ruedas de poliuretano con componentes metálicos de acero inoxidable. Al igual que otras Peli Protector, esta resistente maleta está diseñada con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona y componentes metálicos de acero inoxidable. Con sus maletas resistentes, robustas y de confianza, PELI protege lo que más te importa, desde lo más común a lo más extraordinario. Las maletas Protector Case de Peli se fabrican con copolímero de polipropileno y la más avanzada tecnología, por lo que resultan prácticamente indestructibles y resistentes a las condiciones más extremas. Eficacia demostrada durante más de 45 años en los entornos más exigentes. Diseñadas y fabricadas en EE.UU. y Alemania. Garantizada de por vida y sostenible gracias a su larga duración.

# • Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable

- Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asas abatibles
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- · Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania



#### CONFIGURACIONES



**1610EU** Standard



**1614**With Padded Dividers



1610NF No Foam



1610WF With Foam

#### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 21.68 x 16.62" x 10.56 (55.1 x 42.2 x 26.8 cm) **EXTERIOR** 24.71 x 19.58" x 11.93 (62.8 x 49.7 x 30.3 cm)

profundidad tapa2.06" (5.2 cm)profundidad base8.50" (21.6 cm)profundidad total10.56" (26.8 cm)volumen interior2.2 ft³ (0.062 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

#### **MATERIALES**

**cuerpo** Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

Polymer

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

cuerpo de ABS

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## **COLORES**



#### **PESO**

 peso con espuma
 22.49 lbs (10.2 kg)

 peso sin espuma
 20.00 lbs (9.1 kg)

 flotabilidad
 119.93 lbs (54.4 kg)

 Master Pack Weight
 25.55 lbs (11.6 kg)

#### LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

#### **CERTIFICACIONES**

IP67

Def Stan 81-41

### **OTRAS**

ruedas 2
Asa extensible sí
Master Pack 1
Placa identificativa sí
Aplicaciones militares sí

#### **ACCESORIOS**



**1609** Organizador de tapa



**1611** Juego de 5 piezas de espuma de recambio



**1615** Divisores acolchados



**1623** Junta tórica de repuesto



**1610EUTP** Kit de divisores TrekPak



**1507** Soportes de montaje rápido juego de 4



**1506TSA** Candado TSA



**1500D** Gel de sílice desecante

#### Peli

Document created on 12-12-25