



472-PWC-M240B

Para Armamento

Maleta para Ametralladora

- Seis cierres de pulsar y tirar
- Dos asas con suave empuñadura de doble capa
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Ruedas en línea
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera
- Indestructible
- Garantía limitada de por vida de Peli*
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



DIMENSIONES

| | |
|--------------------------|--|
| INTERIOR | 50.50 x 14.00" x 6.00 (128.3 x 35.6 x 15.2 cm) |
| EXTERIOR | 53.80 x 16.50" x 6.70 (136.7 x 41.9 x 17 cm) |
| profundidad tapa | 2.00" (5.1 cm) |
| profundidad base | 4.00" (10.2 cm) |
| profundidad total | 6" (15.2 cm) |
| Volumen interior | 2.45 ft ³ (0.069 m ³) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cuerpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Cierre | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cierre (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| anillo de sellado de neopreno | Silicone Sponge |
| pasadores | Stainless Steel |
| espuma | 1.3/1.35 polyester |
| Cuerpo de compensación | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cuerpo de compensación (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| respiradero de compensación | Gortex membrane |

COLORES

| | |
|---|--|
|  Black |  OD Green |
|---|--|

PESO

| | |
|-------------|----------------------|
| Peso | 23.00 lbs (10.43 kg) |
|-------------|----------------------|

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| temperatura mínima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura máxima | 140°F (60 °C) |

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-29-26