



1620EU Protector

La maleta de protección Peli 1620 de gran tamaño cuenta con ruedas cómodas y un asa retráctil, así como 2 cómodas asas de transporte de goma, 4 cierres de doble acción (seguros, pero se pueden abrir fácilmente cuando se necesitan), una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, 2 robustas ruedas, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona y componentes metálicos de acero inoxidable. Con sus maletas resistentes, robustas y de confianza, PELI protege lo que más te importa, desde lo más común a lo más extraordinario. Las maletas Protector Case de Peli se fabrican con copolímero de polipropileno y la más avanzada tecnología, por lo que resultan prácticamente indestructibles y resistentes a las condiciones más extremas. Eficacia demostrada durante más de 45 años en los entornos más exigentes. Diseñadas y fabricadas en Estados Unidos y Alemania. Garantizada de por vida y sostenible gracias a su larga duración.

- **Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Espuma protectora precortada de 4 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asas abatibles
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania



CONFIGURACIONES



1620EU
Standard



1624
With Padded Dividers



1620NF
No Foam



1620WF
With Foam


DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|--|
| INTERIOR | 21.37 x 16.31" x 12.56 (54.3 x 41.4 x 31.9 cm) |
| EXTERIOR | 24.81 x 19.37" x 13.87 (63 x 49.2 x 35.2 cm) |
| profundidad tapa | 2.06" (5.2 cm) |
| profundidad base | 10.50" (26.7 cm) |
| profundidad total | 12.56" (31.9 cm) |
| volumen interior | 2.53 ft ³ (0.072 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| cuerpo | Polypropylene |
| cierre | ABS |
| anillo de sellado de neopreno | Polymer |
| pasadores | Stainless Steel |
| espuma | 1.3 lb Polyurethane |
| cuerpo de compensación | ABS |
| respiradero de compensación | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORES

| |
|---|
|  Black |
|---|

PESO

| | |
|---------------------------|---------------------|
| peso con espuma | 26.01 lbs (11.8 kg) |
| peso sin espuma | 24.47 lbs (11.1 kg) |
| flotabilidad | 149.91 lbs (68 kg) |
| Master Pack Weight | 26.90 lbs (12.2 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|-----------------|
| temperatura mínima | -40°F (-40 °C) |
| temperatura máxima | 190°F (87.8 °C) |

CERTIFICACIONES

| |
|-----------------------|
| IP67 |
| MIL C-4150J |
| Def Stan 81-41 |

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| ruedas | 2 |
| Asa extensible | sí |
| Master Pack | 1 |
| Placa identificativa | sí |
| Aplicaciones militares | sí |

ACCESORIOS

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| 1609 Organizador de tapa | 1621 Juego de 6 piezas de espuma de recambio | 1623 Junta tórica de repuesto | 1625 Divisores acolchados | 1507 Soportes de montaje rápido - juego de 4 |



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25