

1150

Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.



- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del aqua y equilibra la presión del aire)
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- ullet *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES



1150 Standard



1150NF No Foam



1150WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 8.29 x 5.79" x 3.75 (21.1 x 14.7 x 9.5 cm) **EXTERIOR** 9.44 x 7.80" x 4.29 (24 x 19.8 x 10.9 cm)

profundidad tapa0.75" (1.9 cm)profundidad base2.87" (7.3 cm)profundidad total3.62" (9.2 cm)volumen interior0.1 ft³ (0.003 m³)Padlock Hole Diameter0.19" (0.5 cm)

MATERIALES

 cuerpo
 Polypropylene

 cierre
 Polypropylene

 anillo de sellado de neopreno
 Polymer

pasadores Stainless Steel

espuma

1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación

ABS

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES



Blue



Silver

PESO

 peso con espuma
 1.75 lbs (0.8 kg)

 peso sin espuma
 1.61 lbs (0.7 kg)

 flotabilidad
 8.00 lbs (3.6 kg)

 Master Pack Weight
 13.95 lbs (6.3 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack6Aplicaciones militaressí

ACCESORIOS



1151Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1153 Junta tórica de repuesto



1150PFPanel de adaptación para aplicación especial



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-11-25