



1400EU Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico. Estas resistentes maletas están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Protectores de candado de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania



CONFIGURACIONES



1400EU
Standard



1400WF
With Foam



1400NF
No Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	11.87 x 8.97" x 5.15 (30.1 x 22.8 x 13.1 cm)
EXTERIOR	13.68 x 11.61" x 5.75 (34.7 x 29.5 x 14.6 cm)
profundidad tapa	1.18" (3 cm)
profundidad base	4.00" (10.2 cm)
profundidad total	5.18" (13.2 cm)
Volumen interior	0.32 ft ³ (0.009 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

Cuerpo	Polypropylene
Cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane

Cuerpo de compensación respiradero de compensación

ABS

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black
■ Silver

■ Desert Tan
■ Yellow

■ Orange

■ OD Green

PESO

peso con espuma 4.41 lbs (2 kg)
peso sin espuma 3.97 lbs (1.8 kg)
flotabilidad 20.06 lbs (9.1 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C)
temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack 4
Placa identificativa sí
Aplicaciones militares sí

ACCESORIOS



1401
Juego de 3 piezas de espuma de recambio




1403
Junta tórica de repuesto



1400PF
Panel de adaptación para aplicación especial



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-16-26