



1520EU

Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

• **Indestructible, estanca al agua y al polvo**

- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES



1520EU
Standard



1524
With Padded Dividers



1520NF
No Foam



1520WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	17.68 x 12.53" x 6.73 (44.9 x 31.8 x 17.1 cm)
EXTERIOR	19.65 x 15.49" x 7.53 (49.9 x 39.3 x 19.1 cm)
profundidad tapa	1.79" (4.5 cm)
profundidad base	4.93" (12.5 cm)
profundidad total	6.72" (17.1 cm)
Volumen interior	0.86 ft ³ (0.024 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

Cuerpo	Polypropylene
Cierre	ABS

anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
Cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black	■ Desert Tan	■ Orange	■ OD Green
■ Silver	■ Yellow		

PESO

peso con espuma	9.35 lbs (4.24 kg)
peso sin espuma	8.29 lbs (3.76 kg)
flotabilidad	63.00 lbs (28.58 kg)
Master Pack Weight	23.30 lbs (10.57 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack	2
Placa identificativa	sí
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



1508
Organizador de tapa para material de fotografía



1509
Organizador de tapa



1521
Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1523
Junta tórica de repuesto



1525
Divisores acolchados



1520TPKIT
Kit de divisores TrekPak



1507
Soportes de montaje rápido -
juego de 4



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



1520PF
Panel de adaptación para
aplicación especial



1520TPDIV
Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-27-26