



1555

Air

Las maletas Peli™ Air constituyen la primera de una serie de importantes innovaciones en materia de ingeniería introducidas por Peli, la marca líder en el sector de las maletas de seguridad. Durante más de 45 años, Peli ha diseñado y fabricado las maletas de seguridad más famosas del mundo, pero esto es solo el principio. Con el lanzamiento de la línea de maletas Peli™ Air, vamos a redefinir el futuro de la protección a través de una combinación perfecta de ligereza y resistencia.

- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Asa plegable con revestimiento sobremoldeado
- Protectores de candado de acero inoxidable
- Cierres Press and Pull™
- Garantía limitada de por vida
- Polímero patentado HPX²™ superligero (hasta un 40 % más ligero)
- Junta tórica estanca
- Espuma Pick N Pluck™ personalizable por el usuario
- Resistentes al agua, los golpes y al polvo
- Certificación IP67 y MIL-SPEC



CONFIGURACIONES



1555
Standard



1555NF
No Foam



1555WD
With Padded Dividers



1555TP
With TrekPak Divider System



1555WF
With Foam

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|---|
| INTERIOR | 23.00 x 12.75" x 7.50 (58.4 x 32.4 x 19.1 cm) |
| EXTERIOR | 24.76 x 15.46" x 8.24 (62.9 x 39.3 x 20.9 cm) |
| profundidad tapa | 2.00" (5.1 cm) |
| profundidad base | 5.50" (14 cm) |
| profundidad total | 7.5" (19.1 cm) |
| Volumen interior | 1.27 ft³ (0.036 m³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Cuerpo | Proprietary Polypropylene Blend |
| Cierre | ABS |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| Cuerpo de compensación | ABS |
| respiradero de compensación | Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORES

■ Black

■ Orange

■ Yellow

PESO

| | |
|------------------------|----------------------|
| peso con espuma | 9.02 lbs (4.09 kg) |
| peso sin espuma | 7.37 lbs (3.34 kg) |
| flotabilidad | 81.20 lbs (36.83 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|----------------|
| temperatura mínima | 0°F (-17.8 °C) |
| temperatura máxima | 140°F (60 °C) |


ACCESORIOS



1555AirFS
Juego de 4 piezas de espuma
de recambio



1555AirDS
Divisores acolchados



1555TP-KIT
Kit de divisores TrekPak



1555TPKIT
Kit de divisores TrekPak



1555TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



RucPac-Pro-1
Conversión de mochila RucPac
Pro Hardcase

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-27-26