



AL4141-0826AC

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



DIMENSIONES

INTERIOR	41.00 x 41.00" x 34.00 (104.1 x 104.1 x 86.4 cm)
EXTERIOR	44.00 x 44.00" x 35.50 (111.8 x 111.8 x 90.2 cm)
profundidad tapa	25.75" (65.4 cm)
profundidad base	8.25" (21 cm)
profundidad total	34" (86.4 cm)
volumen interior	33.08 ft ³ (0.937 m ³)

MATERIALES

cuerpo	RotoMolded Polyethylene
cierre	Steel (Nickel-black Plated)
anillo de sellado de neopreno	Silicone Sponge
espuma	No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined
cuerpo de compensación	Aluminum
asa	Heavy Duty Injection Molded Standard
componentes metálicos	Yellow Carbon Steel Standard

COLORES

Gray - 133 Fed Std
26270

PESO

peso	114.00 lbs (51.7 kg)
flotabilidad	2369.14 lbs (1074.6 kg)
Master Pack Weight	116.00 lbs (52.6 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)

OTRAS

Aplicaciones militares	sí
-------------------------------	----

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-02-24