

iM3100

Storm

Lang

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Sechs Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppellagige, weich zu fassende Handgriffe
- Vortex™ VentilStabile Scharniere
- O-Ring Dichtung
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM3100 Standard



iM3100-X0000 No Foam



iM3100-X0001 With Foam

GRÖSSE

INNERE 36.50 x 14.00" x 6.00 (92.7 x 35.6 x 15.2 cm) **AUSSEN** 39.80 x 16.50" x 6.70 (101.1 x 41.9 x 17 cm)

Deckeltiefe 2.00" (5.1 cm) **Bodentiefe** 4.00" (10.2 cm) Gesamttiefe 6" (15.2 cm) Innenvolumen 1.77 ft3 (0.05 m3) Padlock Hole Diameter 0.38" (1 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Injection Molded HPX™ high performance resin Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) Verschluss Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend Verschluss (Alt)

O-Ring Dichtung EPDM

Stifte Stainless Steel Stifte (Alt) Aluminum **Schaumstoff** 1.3/1.35 polyester

Ausgleichsschraube Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) Ausgleichsschraube (Alt)

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Ausgleichsventil Gortex membrane

FARBEN

Black

OD Green

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff

19.80 lbs (9 kg)

Gewicht ohne

15.20 lbs (6.9 kg)

Schaumstoff Schwimmfähigkeit

113.07 lbs (51.3 kg)

Master Pack Weight

8.00 lbs (3.6 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur max. Temperatur

-20°F (-28.9 °C)

140°F (60 °C)

1

ja

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Master Pack Militär

ZUBEHÖR



iM3100-FOAM 4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM-STRAP-S-VER2 Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY Deckelstütze



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-12-25