

iM2435

Storm

Top-Loader-Case

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- · Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- · Ausziehgriff
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Lineare Laufrollen
- O-Ring Dichtung
- Leichtes, stabiles HPX® Harz
- Zwei Edelstahlbeschläge für das Anbringen eines Schlosses



KONFIGURATIONEN



iM2435 Standard



iM2435-X0000 No Foam



iM2435-X0002 With Padded Dividers & Lid Organizer



iM2435-X0001 With Foam

GRÖSSE

INNERE 17.50 x 6.50" x 15.50 (44.5 x 16.5 x 39.4 cm) **AUSSEN** 18.63 x 9.25" x 16.50 (47.3 x 23.5 x 41.9 cm)

 Deckeltiefe
 2.00" (5.1 cm)

 Bodentiefe
 13.50" (34.3 cm)

 Gesamttiefe
 15.5" (39.4 cm)

 Innenvolumen
 1.02 ft³ (0.029 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.37" (0.9 cm)

MATERIALEN

GehäuseInjection Molded HPX™ high performance resinVerschlussValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Verschluss (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

O-Ring Dichtung EPDM

StifteStainless SteelStifte (Alt)AluminumSchaumstoff1.3/1.35 polyester

Ausgleichsschraube Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube

(Alt)

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Ausgleichsventil

Gortex membrane

FARBEN



GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 11.15 lbs (5.1 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff 10.00 lbs (4.5 kg)

Schwimmfähigkeit 56.70 lbs (25.7 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -20°F (-28.9 °C) max. Temperatur 140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Ausziehbarer GriffjaMaster Pack1Militärja

ZUBEHÖR



iM2435-FOAM 8 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM2435-DIV-LIDORG Divider Set & Lid Organizer



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-12-25