



1460EMS

Protector

EMS-Case

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Auch ohne Einteiler und Abtrennungen erhältlich
- **Verschließbares Fach für Arzneimittel**
- **Speziell in Zusammenarbeit mit Feuerwehren und Rettungsfachkräften entwickelt**
- **Oberer Deckel mit 180° Öffnungswinkel für Anti-Roll Stabilität bei geöffnetem Zustand**
 - Anpassbare Facheinteilungen für einfache individuelle Einrichtung
 - Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
 - Alle Fächer haben ein Gesamtinnenmaß von: 43,18 x 19,43 x 3,45 cm (LxBxH)
 - Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
 - O-Ring Dichtung für staub- und wasserdichte Versiegelung (IP66)
 - Offen zelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
 - Inklusive Sharps Halterung
 - Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
 - *Sharps Behälter nicht im Lieferumfang enthalten
 - Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



GRÖSSE

INNERE	18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)
AUSSEN	20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)
Deckeltiefe	4.91" (12.5 cm)
Bodentiefe	6.01" (15.3 cm)
Gesamttiefe	10.92" (27.7 cm)
Innenvolumen	1.16 ft³ (0.033 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	EXL
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN



GEWICHT

Gewicht 18.20 lbs (8.3 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -40°F (-40 °C)
max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP66

NTOA Approved

ANDERE

Militär ja

ZUBEHÖR



1463
Ersatz-O-Ring



1466
Tray System for 1460EMS



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-12-25