



iM2400

Storm

Laptop

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM2400
Standard



iM2400-X0000
No Foam



iM2400-X0002
With Padded Dividers



iM2400-X0001
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|---|
| INNERE | 18.00 x 13.00" x 6.70 (45.7 x 33 x 17 cm) |
| AUSSEN | 19.20 x 15.20" x 7.30 (48.8 x 38.6 x 18.5 cm) |
| Deckeltiefe | 2.00" (5.1 cm) |
| Bodentiefe | 4.70" (11.9 cm) |
| Gesamttiefe | 6.7" (17 cm) |
| Innenvolumen | 0.91 ft ³ (0.026 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.38" (1 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------|--|
| Gehäuse | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Verschluss | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Verschluss (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-Ring Dichtung | EPDM |
| Stifte | Stainless Steel |
| Stifte (Alt) | Aluminum |
| Schaumstoff | 1.3/1.35 polyester |
| Ausgleichsschraube | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ausgleichsschraube (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| Ausgleichsventil | Gortex membrane |

FARBEN

| | | |
|---|--|--|
|  Black |  OD Green |  Yellow |
|---|--|--|

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 7.80 lbs (3.5 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 6.50 lbs (2.9 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 59.02 lbs (26.8 kg) |
| Master Pack Weight | 28.30 lbs (12.8 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|------------------|
| min. Temperatur | -20°F (-28.9 °C) |
| max. Temperatur | 140°F (60 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

| | |
|--------------------|----|
| Master Pack | 3 |
| Militär | ja |


ZUBEHÖR



iM24XX-PHOTOPALLET
Photography Pallet



iM24XX-LIDORG
Deckeleinteiler



iM2400-FOAM
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




iM2400-DIV
Einteilungssystem



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap




iM-LIDSTAY
Deckelstütze



iM2400-TREK
TrekPak Koffer Teiler Kit




1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



iM2400-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)



iM2400-MBEZ-B
Bodenlunette (metrisch)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-31-24