



# 1060

## Micro

Von kleinen, empfindlichen Komponenten bis hin zu Smartphones können Sie alles in dem bruchstarken, wasserdichten und staubfesten Micro Case von Peli schützen.

- **\*Das Case kann gemäß Prüfparametern IP67 bis zu 30 Minuten 1 Meter unter Wasser getaucht werden.**
- **Mit transparentem Deckel und farbiger Gummieinlage oder mit undurchsichtigem Deckel erhältlich**
- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Karabiner
- Leicht zu öffnender Verschluss
- Gummiauskleidung mit der zusätzlichen Funktion einer O-Ring-Dichtung für noch mehr Schutz
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- **\*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist**



## GRÖSSE

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>       | 8.25 x 4.25" x 2.25 (21 x 10.8 x 5.7 cm)   |
| <b>AUSSEN</b>       | 9.88 x 5.59" x 2.63 (25.1 x 14.2 x 6.7 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>  | 0.69" (1.8 cm)                             |
| <b>Bodentiefe</b>   | 1.44" (3.7 cm)                             |
| <b>Gesamttiefe</b>  | 2.13" (5.4 cm)                             |
| <b>Innenvolumen</b> | 0.05 ft³ (0.001 m³)                        |

## MATERIALIEN

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>            | Polycarbonate (PC)                   |
| <b>Verschluss</b>         | Xylex                                |
| <b>O-Ring Dichtung</b>    | Thermoplastic Rubber                 |
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                      |
| <b>Schaumstoff</b>        | TL - 426 4 lb. Esther                |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | Polycarbonate (PC)                   |
| <b>Ausgleichsventil</b>   | Polyester Spun-Bond ePTFE Oleophobic |

## FARBEN

|                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black         |  Blue           |  Red |  Yellow |
|  Black - Clear |  Yellow - Clear |                                                                                         |                                                                                             |

## GEWICHT

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 1.03 lbs (0.5 kg) |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 1.00 lbs (0.5 kg) |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 2.49 lbs (1.1 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 7.08 lbs (3.2 kg) |

## TEMPERATUR

---

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -10°F (-23.3 °C) |
| <b>max. Temperatur</b> | 199°F (92.8 °C)  |

## ZERTIFIZIERUNGEN

---

**IP67**

## ANDERE

---

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>Mindestmenge</b> | 6  |
| <b>Master Pack</b>  | 6  |
| <b>Militär</b>      | ja |

## ZUBEHÖR

---



**1062**  
Pick N Pluck™ Foam Insert

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-13-24*