



iM2435

Storm

Valise Top Loader

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**

- Poignée de transport rétractable
- Deux verrous pousser-tirer
- Roues en alignement
- Joint torique
- Résine HPX® forte
- Deux protections à cadenas en acier inoxydable



CONFIGURATIONS



iM2435
Standard



iM2435-X0000
No Foam



iM2435-X0002
With Padded Dividers & Lid Organizer



iM2435-X0001
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	17.50 x 6.50" x 15.50 (44.5 x 16.5 x 39.4 cm)
EXTÉRIEUR	18.63 x 9.25" x 16.50 (47.3 x 23.5 x 41.9 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	13.50" (34.3 cm)
profondeur totale	15.5" (39.4 cm)
volume intérieur	1.02 ft³ (0.029 m³)
Padlock Hole Diameter	0.37" (0.9 cm)

MATÉRIAUX

corps	Injection Molded HPX™ high performance resin
loquet	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Loquet (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
joint torique	EPDM
broches	Stainless Steel
Broches (Alt)	Aluminum
mousse	1.3/1.35 polyester
corps de purge	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

prise d'air de purge

Gortex membrane

COULEURS

■ Black

POIDS

poids avec mousse	11.15 lbs (5.1 kg)
poids sans mousse	10.00 lbs (4.5 kg)
flottabilité	56.70 lbs (25.7 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-20°F (-28.9 °C)
température maximale	140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Poignée extensible	Oui
Pack Principal	1
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES



iM2435-FOAM

Jeu de mousses de rechange, 5 pièces



iM2435-DIV-LIDORG

Ensemble de séparateurs et pochettes de rangement pour le couvercle



1506TSA

Serrure TSA



1500D

Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-20-24