



## iM2100

### Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



### KONFIGURATIONEN



**iM2100**  
Standard



**iM2100-X0000**  
No Foam



**iM2100-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2100-X0001**  
With Foam

### GRÖSSE

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 13.00 x 9.20" x 6.00 (33 x 23.4 x 15.2 cm)  |
| <b>AUSSEN</b>                | 14.20 x 11.40" x 6.50 (36.1 x 29 x 16.5 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 2.00" (5.1 cm)                              |
| <b>Bodentiefe</b>            | 4.00" (10.2 cm)                             |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 6" (15.2 cm)                                |
| <b>Innenvolumen</b>          | 0.42 ft³ (0.012 m³)                         |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.28" (0.7 cm)                              |

### MATERIALEN

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>            | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>         | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>   | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>    | EPDM                                         |
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                              |
| <b>Stifte (Alt)</b>       | Aluminum                                     |
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |

**Ausgleichsschraube  
(Alt)**

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

**Ausgleichsventil**

Gortex membrane

## FARBEN

 Black OD Green Yellow

## GEWICHT

**Gewicht mit  
Schaumstoff** 4.90 lbs (2.2 kg)**Gewicht ohne  
Schaumstoff** 4.20 lbs (1.9 kg)**Schwimmfähigkeit** 26.20 lbs (11.9 kg)**Master Pack Weight** 24.60 lbs (11.2 kg)

## TEMPERATUR

**min. Temperatur** -20°F (-28.9 °C)**max. Temperatur** 140°F (60 °C)


## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

## ANDERE

**Master Pack** 4**Militär** ja

## ZUBEHÖR

**iM2100-FOAM**  
4 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap**iM-LIDSTAY**  
Deckelstütze**iM2100-MBEZ-B**  
Bodenlünette (metrisch)**1500TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers**1506TSA**  
TSA-Verschluss**1500D**  
Trockenmittel Silikagel**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-10-24*