



## iM2750

### Storm

Valise de Voyage

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Quatre verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadenassables
- Deux poignées à prise souple à deux couches
- Charnières robustes
- Joint torique



## CONFIGURATIONS



**iM2750**  
Standard



**iM2750-X0000**  
No Foam



**iM2750-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2750-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONS

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INTÉRIEUR</b>             | 22.00 x 17.00" x 12.70 (55.9 x 43.2 x 32.3 cm) |
| <b>EXTÉRIEUR</b>             | 24.60 x 19.70" x 14.40 (62.5 x 50 x 36.6 cm)   |
| <b>profondeur couvercle</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>profondeur fond</b>       | 10.70" (27.2 cm)                               |
| <b>profondeur totale</b>     | 12.7" (32.3 cm)                                |
| <b>volume intérieur</b>      | 2.75 ft³ (0.078 m³)                            |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.31" (0.8 cm)                                 |

## MATÉRIAUX

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>corps</b>                | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>loquet</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Loquet (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>joint torique</b>        | EPDM                                         |
| <b>broches</b>              | Stainless Steel                              |
| <b>Broches (Alt)</b>        | Aluminum                                     |
| <b>mousse</b>               | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>corps de purge</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Corps de purge (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>prise d'air de purge</b> | Gortex membrane                              |

## COULEURS

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

## POIDS

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>poids avec mousse</b>  | 23.40 lbs (10.6 kg)  |
| <b>poids sans mousse</b>  | 18.50 lbs (8.4 kg)   |
| <b>flottabilité</b>       | 173.40 lbs (78.7 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 25.20 lbs (11.4 kg)  |

## TEMPÉRATURE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>température minimale</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>température maximale</b> | 140°F (60 °C)    |

## CERTIFICATIONS

**IP67**

## AUTRES

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Poignée extensible</b> | Oui |
| <b>Pack Principal</b>     | 1   |
| <b>Domaine militaire</b>  | Oui |

## ACCESSOIRES




**iM27XX-UTILITYORG**  
Pochette utilitaire



**iM2750-FOAM**  
Jeu de mousses de rechange,  
7 pièces



**iM-LIDSTAY**  
Compas de couvercle



**iM2750-M4-BEZEL**  
Lunette de base (métrique)



**iM2750-M4-BEZEL-L**  
Lunette du couvercle  
(métrique)



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 06-02-24