



## iM2435

### Storm

Valise Top Loader

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**

- Poignée de transport rétractable
- Deux verrous pousser-tirer
- Roues en alignement
- Joint torique
- Résine HPX® forte
- Deux protections à cadenas en acier inoxydable



## CONFIGURATIONS



**iM2435**  
Standard



**iM2435-X0000**  
No Foam



**iM2435-X0002**  
With Padded Dividers & Lid Organizer



**iM2435-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONS

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INTÉRIEUR</b>             | 17.50 x 6.50" x 15.50 (44.5 x 16.5 x 39.4 cm) |
| <b>EXTÉRIEUR</b>             | 18.63 x 9.25" x 16.50 (47.3 x 23.5 x 41.9 cm) |
| <b>profondeur couvercle</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                |
| <b>profondeur fond</b>       | 13.50" (34.3 cm)                              |
| <b>profondeur totale</b>     | 15.5" (39.4 cm)                               |
| <b>volume intérieur</b>      | 1.02 ft³ (0.029 m³)                           |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.37" (0.9 cm)                                |

## MATÉRIAUX

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>corps</b>                | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>loquet</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Loquet (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>joint torique</b>        | EPDM                                         |
| <b>broches</b>              | Stainless Steel                              |
| <b>Broches (Alt)</b>        | Aluminum                                     |
| <b>mousse</b>               | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>corps de purge</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Corps de purge (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |

**prise d'air de purge**

Gortex membrane

## COULEURS

■ Black

## POIDS

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>poids avec mousse</b> | 11.15 lbs (5.1 kg)  |
| <b>poids sans mousse</b> | 10.00 lbs (4.5 kg)  |
| <b>flottabilité</b>      | 56.70 lbs (25.7 kg) |

## TEMPÉRATURE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>température minimale</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>température maximale</b> | 140°F (60 °C)    |

## CERTIFICATIONS

**IP67**

## AUTRES

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Poignée extensible</b> | Oui |
| <b>Pack Principal</b>     | 1   |
| <b>Domaine militaire</b>  | Oui |

## ACCESSOIRES



**iM2435-FOAM**

Jeu de mousses de rechange, 5 pièces



**iM2435-DIV-LIDORG**

Ensemble de séparateurs et pochettes de rangement pour le couvercle



**1506TSA**

Serrure TSA



**1500D**

Gel de silice dessicant

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 05-14-24