



## 2220Z1

VB3™

La VB3™ 2220Z1 LED est certifiée pour utilisation dans des atmosphères explosives de la Zone 1 ATEX (Catégorie 2) et est la torche idéale pour les professionnels qui travaillent dans des zones présentant de hauts risques d'explosion comme les complexes chimiques, pharmaceutiques, électriques, pétroliers, gaziers et dans les situations de sauvetage en cas d'incendie.



### DIMENSIONS

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>longueur</b> | 3.50" (8.9 cm) |
|-----------------|----------------|

### MATÉRIAUX

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>corps</b>                        | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>Pince</b>                        | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>contact, ressort et fixation</b> | Stainless Steel                    |

### COULEURS

|                                                                                           |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  High Visibility Yellow |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### LIGHT SPECS

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>type d'ampoule</b> | LED |
|-----------------------|-----|

### POWER

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>taille des piles</b> | CR2032  |
| <b>type de piles</b>    | Lithium |
| <b>nombre de piles</b>  | 2       |
| <b>piles incluses</b>   | Oui     |
| <b>volts</b>            | 3.0v    |

### POIDS

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>poids avec piles</b> | 1.0 oz (28 gr) |
| <b>poids sans piles</b> | 0.9 oz (26 gr) |
| <b>Packaged Weight</b>  | 1.7 oz (48 gr) |

### SWITCH

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>type de commutateur</b> | Head Flip to Activate |
|----------------------------|-----------------------|

**modos d'éclairage**

On / Off

## CERTIFICATIONS

**ATEX Zone 1**

## AUTRES

**Pack Minimum**


6

**Domaine militaire**

Oui

**Code de l'emballage**

C

| FL1 STANDARD                                                                        | HIGH        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | 8<br>LUMENS |
|    | 8h 0mins    |
|   | 19m         |
|  | 92cd        |
|  | IPX4        |

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 05-15-24