



## 3765Z0

Angle Droit

Peli ouvre à nouveau la voie grâce à sa nouvelle torche rechargeable 3765Z0 à angle droit. Se caractérisant par ses LED d'éclairage vers le bas pour éclairer le chemin, la torche 3765Z0 LED se distingue également par ses 194 lumens (éclairage fort) et 92 lumens (éclairage faible), ainsi que par un mode clignotant. Une autre de ses caractéristiques est un indicateur encastré de la durée de vie des batteries pour connaître leur niveau avant de partir. Compacte, solide et légère, la torche 3765Z0 LED bénéficie de la dernière technologie en date, de la qualité légendaire de Peli et d'une garantie d'excellence à vie (dans les pays où la loi le permet). Certifiée ATEX Zone 0 (Catégorie 1).

- Bouton indicateur du niveau de la batterie à 4 modes
- Roue à blocage maintient solidement 4 piles AA
- Pince de fixation pour une utilisation en mains libres
- Porte de batterie attachée pour un changement de batterie rapide



### DIMENSIONS

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>longueur</b> | 5.36" (13.6 cm) |
|-----------------|-----------------|

### MATÉRIAUX

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>corps</b>         | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>joint torique</b> | Buna-N                             |
| <b>lentille</b>      | Anti-static PMMA                   |
| <b>revêtement</b>    | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>Pince</b>         | Anti-static Impact Modified PC/PBT |

### COULEURS

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | High Visibility Yellow |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### LIGHT SPECS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>type d'ampoule</b>      | LED |
| <b>Lamp Secondary Type</b> | LED |

### POWER

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>taille des piles</b>                    | AA          |
| <b>type de piles</b>                       | NiMH        |
| <b>nombre de piles</b>                     | 4           |
| <b>piles incluses</b>                      | Oui         |
| <b>Rechargeable</b>                        | Oui         |
| <b>durée de charge</b>                     | 5 hrs       |
| <b>Indicateur de niveau de la batterie</b> | 3 Blue LEDs |
| <b>volts</b>                               | 4.8v        |

POIDS

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>poids avec piles</b> | 14.6 oz (414 gr) |
| <b>poids sans piles</b> | 11.0 oz (312 gr) |

SWITCH


|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>type de commutateur</b> | Push Button           |
| <b>modes d'éclairage</b>   | High / Low / Flashing |

CERTIFICATIONS

|                    |
|--------------------|
| <b>ATEX Zone 0</b> |
|--------------------|

AUTRES

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Pack Minimum</b>        | 1 |
| <b>Code de l'emballage</b> | B |

| FL1 STANDARD                                                                        | HIGH          | LOW          | DOWNCAST     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|    | 194<br>LUMENS | 92<br>LUMENS | 24<br>LUMENS |
|  | 3h 30mins     | 6h 45mins    | 20h 0mins    |
|  | 256m          | 161m         | 24m          |
|  | 16392cd       | 6454cd       | 146cd        |
|  | IPX4          |              |              |

ACCESSOIRES



6061F



8056F

Kit de câblage direct pour chargeur rapide Prise de 12 V pour chargeur rapide

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-05-24*