



1930Z0

L1™

Alcune caratteristiche come la L1 1930 LED corpo fatto di materiali dispersori di energia statica. Avendo la certificazione ATEX è sicura per essere usata in pericolose aree ad alto rischio, Zona 0 (Categoria 1), questa torcia a penna è ideale per professionisti che lavorano in aree con alto rischio di esplosione come gli stabilimenti chimici, farmaceutici, energetici, di petrolio e di gas e per vigili del fuoco.



DIMENSIONI

lunghezza	2.64" (6.7 cm)
------------------	----------------

MATERIALE

corpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
o-ring	Ethylene Propylene
lente	Polycarbonate (PC)
copertura	Anti-static Impact Modified PC/PBT
fermo della molla di contatto	Phosphore Bronze

COLORI

 Gray

LIGHT SPECS

tipo di lampada	LED
------------------------	-----

POWER

dimensioni batteria	LR 44
tipo batteria	Alkaline
quantità di batterie	4
batterie incluse	sì
volt	6.0v

IL PESO

peso con batterie	0.9 oz (26 gr)
peso senza batterie	0.6 oz (17 gr)
Packaged Weight	0.8 oz (23 gr)

SWITCH

tipo interruttore	Push Button Tail
modalità luminose	On / Off

CERTIFICAZIONI

ATEX Zone 0

ALTRO

Pack minimo	12
Militare	sì
Codice imballaggio	C

FL1 STANDARD	HIGH
	12 LUMENS
	4h 15mins
	17m
	70cd
	IPX4

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-01-24