



## iM2950

### Storm

Valigetta di Viaggio

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- Cinque chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Due maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Potenti cerniere
- Guarnizione o-ring




## CONFIGURAZIONI



**iM2950**  
Standard



**iM2950-X0000**  
No Foam



**iM2950-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2950-X0006**  
With TrekPak Divider System



**iM2950-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONI

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INTERNO</b>               | 29.00 x 18.00" x 10.50 (73.7 x 45.7 x 26.7 cm) |
| <b>ESTERNO</b>               | 31.30 x 20.40" x 12.20 (79.5 x 51.8 x 31 cm)   |
| <b>profondità coperchio</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>profondità fondo</b>      | 8.50" (21.6 cm)                                |
| <b>profondità totale</b>     | 10.5" (26.7 cm)                                |
| <b>volume interno</b>        | 3.17 ft <sup>3</sup> (0.09 m <sup>3</sup> )    |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.28" (0.7 cm)                                 |

## MATERIALE

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>corpo</b>                                 | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Fermo</b>                                 | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Fermo (Alt)</b>                           | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>o-ring</b>                                | EPDM                                         |
| <b>Perni</b>                                 | Stainless Steel                              |
| <b>Perni (Alt)</b>                           | Aluminum                                     |
| <b>schiuma</b>                               | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>gruppo di regolazione pressione</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Gruppo di regolazione pressione (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>valvola di sfiato</b>                     | Gortex membrane                              |

## COLORI

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

## IL PESO

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>peso con schiuma</b>   | 28.70 lbs (13 kg)    |
| <b>peso senza schiuma</b> | 20.80 lbs (9.4 kg)   |
| <b>flottabilità</b>       | 200.85 lbs (91.1 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 28.00 lbs (12.7 kg)  |

## TEMPERATURA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>temperatura minima</b>  | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura massima</b> | 140°F (60 °C)    |


## CERTIFICAZIONI

**IP67**

## ALTRO

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Maniglia estensibile</b>   | sì |
| <b>Confezione Master Pack</b> | 1  |
| <b>Militare</b>               | sì |

## ACCESSORI



**iM2950-TREK**  
Kit divisorio per valigie  
TrekPak



**iM2950-FOAM**  
6 pz. set ricambio schiuma



**iM2950-DIV**  
Set di divisori imbottiti



**iM-LIDSTAY**  
Supporto per coperchio




**iM29XX-UTILITYORG**  
Organizer accessori




**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante



**iM2950-M4-BEZEL-L**  
Coperchio (metrico)



**iM2950-M4-BEZEL**  
Lunetta della base (metrica)

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 05-17-24