



## 1610EU Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico. Estas resistentes maletas están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asas abatibles
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania



## CONFIGURACIONES



**1610EU**  
Standard



**1614**  
With Padded Dividers



**1610NF**  
No Foam



**1610WF**  
With Foam

## DIMENSIONES

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INTERIOR</b>              | 21.68 x 16.62" x 10.56 (55.1 x 42.2 x 26.8 cm) |
| <b>EXTERIOR</b>              | 24.71 x 19.58" x 11.93 (62.8 x 49.7 x 30.3 cm) |
| <b>profundidad tapa</b>      | 2.06" (5.2 cm)                                 |
| <b>profundidad base</b>      | 8.50" (21.6 cm)                                |
| <b>profundidad total</b>     | 10.56" (26.8 cm)                               |
| <b>volumen interior</b>      | 2.2 ft³ (0.062 m³)                             |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                                |

## MATERIALES

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>cuerpo</b> | Polypropylene |
|---------------|---------------|

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>cierre</b>                        | ABS                            |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Polymer                        |
| <b>pasadores</b>                     | Stainless Steel                |
| <b>espuma</b>                        | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>cuerpo de compensación</b>        | ABS                            |
| <b>respiradero de compensación</b>   | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## COLORES

■ Black

## PESO

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>peso con espuma</b>    | 22.49 lbs (10.2 kg)  |
| <b>peso sin espuma</b>    | 20.00 lbs (9.1 kg)   |
| <b>flotabilidad</b>       | 119.93 lbs (54.4 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 25.55 lbs (11.6 kg)  |

## LA TEMPERATURA

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>temperatura mínima</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>temperatura máxima</b> | 210°F (98.9 °C) |

## CERTIFICACIONES

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## OTRAS

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>ruedas</b>                 | 2  |
| <b>Asa extensible</b>         | sí |
| <b>Master Pack</b>            | 1  |
| <b>Placa identificativa</b>   | sí |
| <b>Aplicaciones militares</b> | sí |

## ACCESORIOS



**1609**  
Organizador de tapa



**1611**  
Juego de 5 piezas de espuma de recambio



**1615**  
Divisores acolchados



**1623**  
Junta tórica de repuesto



**1610EUTP**  
Kit de divisores TrekPak



**1507**

Soportes de montaje rápido -  
juego de 4



**1506TSA**

Candado TSA



**1500D**

Gel de sílice desecante

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-08-24*