



AL1616-0405

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



DIMENSIONES

INTERIOR	15.75 x 15.88" x 8.99 (40 x 40.3 x 22.8 cm)
EXTERIOR	18.75 x 18.88" x 10.69 (47.6 x 48 x 27.2 cm)
profundidad tapa	5.12" (13 cm)
profundidad base	3.87" (9.8 cm)
profundidad total	8.99" (22.8 cm)
volumen interior	1.3 ft ³ (0.037 m ³)

MATERIALES

cuerpo	RotoMolded Polyethylene
cierre	Steel (Nickel-black Plated)
anillo de sellado de neopreno	Silicone Sponge
espuma	No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined
cuerpo de compensación	Aluminum
asa	Heavy Duty Injection Molded Standard
componentes metálicos	Yellow Carbon Steel Standard

COLORES

	Gray - 133 Fed Std 26270
---	-----------------------------

PESO

peso	13.70 lbs (6.2 kg)
flotabilidad	123.03 lbs (55.8 kg)
Master Pack Weight	15.70 lbs (7.1 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)

OTRAS

Aplicaciones militares	sí
-------------------------------	----

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-13-24