



## iM2600

### Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



### KONFIGURATIONEN



**iM2600**  
Standard



**iM2600-X0000**  
No Foam



**iM2600-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2600-X0001**  
With Foam



**WHISKY-MULTIB**  
Quad Whiskey

### GRÖSSE

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 20.00 x 14.00" x 7.70 (50.8 x 35.6 x 19.6 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 21.20 x 16.00" x 8.30 (53.8 x 40.6 x 21.1 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 2.00" (5.1 cm)                                |
| <b>Bodentiefe</b>            | 5.70" (14.5 cm)                               |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 7.7" (19.6 cm)                                |
| <b>Innenvolumen</b>          | 1.25 ft³ (0.035 m³)                           |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.28" (0.7 cm)                                |

### MATERIALEN

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>                  | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>          | EPDM                                         |
| <b>Stifte</b>                   | Stainless Steel                              |
| <b>Stifte (Alt)</b>             | Aluminum                                     |
| <b>Schaumstoff</b>              | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Ausgleichsschraube (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>Ausgleichsventil</b>         | Gortex membrane                              |

FARBEN

|                                                                                         |                                                                                            |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |  Yellow |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

GEWICHT

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 11.60 lbs (5.3 kg)  |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 8.50 lbs (3.9 kg)   |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 79.81 lbs (36.2 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 24.20 lbs (11 kg)   |

TEMPERATUR

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>max. Temperatur</b> | 140°F (60 °C)    |




ZERTIFIZIERUNGEN

|             |  |
|-------------|--|
| <b>IP67</b> |  |
|-------------|--|

ANDERE

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Master Pack Militär</b> | 2 ja |
|----------------------------|------|

ZUBEHÖR

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>iM26XX-LIDORG</b><br>Deckeleinteiler                                             | <b>iM2600-FOAM</b><br>5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze                              | <b>iM2600-DIV</b><br>Einteilungssystem                                              | <b>iM-STRAP-S-VER2</b><br>Padded Shoulder Strap                                      | <b>iM-LIDSTAY</b><br>Deckelstütze                                                     |
|  |  |  |  |  |
| <b>iM2600-M4-BEZEL-L</b><br>Deckel-Lünette (metrisch)                               | <b>iM2600-MBEZ-B</b><br>Bodenlünette (metrisch)                                     | <b>iM26XX-UTILITYORG</b><br>Universal-Einteiler                                     | <b>iM2600-TREK</b><br>TrekPak Koffer Teiler Kit                                      | <b>1506TSA</b><br>TSA-Verschluss                                                      |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>1500D</b><br>Trockenmittel Silikagel                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-08-24*