



# 1470

## Protector

Laptop

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Doppelte verschließbare Sicherheitsverschlüsse mit Schlüsseln**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



## KONFIGURATIONEN



**1470**  
Standard



**1470NF**  
No Foam



**1470WF**  
With Foam

## GRÖSSE

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 15.70 x 10.70" x 3.87 (39.9 x 27.2 x 9.8 cm)  |
| <b>AUSSEN</b>                | 16.88 x 13.23" x 4.47 (42.9 x 33.6 x 11.4 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 1.47" (3.7 cm)                                |
| <b>Bodentiefe</b>            | 2.40" (6.1 cm)                                |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 3.87" (9.8 cm)                                |
| <b>Innenvolumen</b>          | 0.38 ft <sup>3</sup> (0.011 m <sup>3</sup> )  |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.25" (0.6 cm)                                |

## MATERIALIEN

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Gehäuse</b>         | ABS                 |
| <b>Verschluss</b>      | ABS                 |
| <b>O-Ring Dichtung</b> | Polymer             |
| <b>Stifte</b>          | Stainless Steel     |
| <b>Schaumstoff</b>     | 1.3 lb Polyurethane |

**Ausgleichsschraube**  
**Ausgleichsventil**

ABS  
3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black

GEWICHT

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 5.51 lbs (2.5 kg)   |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 4.28 lbs (1.9 kg)   |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 24.91 lbs (11.3 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 22.20 lbs (10.1 kg) |

TEMPERATUR

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>max. Temperatur</b> | 210°F (98.9 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

**MIL C-4150J**

ANDERE

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>Master Pack</b>  | 4  |
| <b>Namensschild</b> | ja |
| <b>Militär</b>      | ja |

ZUBEHÖR



**1471**  
3 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze



**1472**  
Shoulder Strap



**1473**  
Ersatz-O-Ring



**1470PF**  
Panelrahmen für  
Spezialanwendungen



**1507**  
Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-11-24*