



1620EU

Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, dass den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 4 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland



KONFIGURATIONEN



1620EU
Standard



1624
With Padded Dividers



1620NF
No Foam



1620WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	21.37 x 16.31" x 12.56 (54.3 x 41.4 x 31.9 cm)
AUSSEN	24.81 x 19.37" x 13.87 (63 x 49.2 x 35.2 cm)
Deckeltiefe	2.06" (5.2 cm)
Bodentiefe	10.50" (26.7 cm)
Gesamttiefe	12.56" (31.9 cm)
Innenvolumen	2.53 ft³ (0.072 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALIEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer

Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

 Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	26.01 lbs (11.8 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	24.47 lbs (11.1 kg)
Schwimmfähigkeit	149.91 lbs (68 kg)
Master Pack Weight	26.90 lbs (12.2 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	210°F (98.9 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen	2
Ausziehbarer Griff	ja
Master Pack	1
Namensschild	ja
Militär	ja

ZUBEHÖR



1609
 Deckeleinteiler



1621
 6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1623
 Ersatz-O-Ring



1625
 Einteilungssystem



1507
 Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-11-24