



9415Z0

9410L + SEGURIDAD = 9415Z0 Lo mejor de la linterna 9410L LED más certificados de seguridad

Con solo 1,4 kg y 530 lúmenes de intensidad, la linterna 9415Z0 LED ofrece la máxima potencia con el mínimo peso. Sus cuatro LED funcionan con pilas de Ni-MH de última generación y tienen un alcance de 272 metros. Además está diseñada con la tecnología más puntera y ofrece todas las funciones que cabría esperar de Peli. El modelo LED 9415Z0 está certificado para su uso en los entornos más peligrosos y es una de las linternas más seguras, compactas y potentes del mercado. Con certificación ATEX para zona 0 (Categoría 1)



DIMENSIONES

longitud	8.75" (22.2 cm)
----------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
anillo de sellado de neopreno	EPDM
lente	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
cubierta	Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORES

	High Visibility Yellow
---	------------------------

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
--------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	C
tipo de pilas	NiMH
cantidad de pilas	4
pilas incluidas	sí
Rechargeable	sí
tiempo de carga	15 hrs
Indicador del nivel de carga	RGB LED
voltios	4.8v

PESO

peso con las pilas	58.2 oz (1650 gr)
--------------------	-------------------

SWITCH

tipo de interruptor	Push Button
modos de iluminación	High / Low / Flashing

CERTIFICACIONES

ATEX Zone 0
IECEX ia

OTRAS

Minimum Pack	1
Código del paquete	B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	530 LUMENS	202 LUMENS
	4h 30mins	11h 30mins
	272m	166m
	18480cd	6914cd
	IPX4	

ACCESORIOS

				
9416 Base de cargador	8056F Conector de 12 V para cargador rápido	941820 Batería de recambio	6061F Kit de conexión directa para cargador rápido	6058H 220V Transformer (UK)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-27-24