



## 472-PWC-HK-UMP

### Para Armamento

Maleta para Ametralladora

Maleta Peli Storm moldeada por inyección con cuerpo de resina de plástico HPX con interior a medida para alojar (1) HK UMP con correa y 6 cargadores.

La maleta, estanca al aire y al agua, dispone de una válvula de compensación automática de la presión, (2) cierres de pulsador con cerradura y bisagra, (2) pasadores con bloqueo por candado, (2) asas acolchadas muy anchas, asa acolchada plegable y anillo de sellado de neopreno estanco al agua. Cumple con las normativas sobre equipajes de las líneas aéreas.

Garantía de por vida contra roturas o defectos en los materiales o en la mano de obra.



### DIMENSIONES

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INTERIOR</b>          | 18.20 x 12.10" x 5.20 (46.2 x 30.7 x 13.2 cm) |
| <b>EXTERIOR</b>          | 20.00 x 14.70" x 5.80 (50.8 x 37.3 x 14.7 cm) |
| <b>profundidad tapa</b>  | 1.70" (4.3 cm)                                |
| <b>profundidad base</b>  | 3.50" (8.9 cm)                                |
| <b>profundidad total</b> | 5.2" (13.2 cm)                                |
| <b>volumen interior</b>  | 0.66 ft <sup>3</sup> (0.019 m <sup>3</sup> )  |

### MATERIALES

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>cuerpo</b>                        | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>cierre</b>                        | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Cierre (Alt)</b>                  | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Silicone Sponge                              |
| <b>pasadores</b>                     | Stainless Steel                              |
| <b>espuma</b>                        | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>cuerpo de compensación</b>        | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Cuerpo de compensación (Alt)</b>  | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>respiradero de compensación</b>   | Gortex membrane                              |

### COLORES

|                                                                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### PESO

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>peso</b> | 7.20 lbs (3.3 kg) |
|-------------|-------------------|

### LA TEMPERATURA

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>temperatura mínima</b> | -20°F (-28.9 °C) |
|---------------------------|------------------|

**temperatura máxima** 140°F (60 °C)

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-20-24*