



# 1465

## Air

Le valigie Peli™ Air sono le prime di una serie di interessanti innovazioni progettate da Peli, pioniere nel campo delle valigie protettive. Da oltre 45 anni, Peli progetta e realizza le valigie protettive più influenti al mondo e non è che l'inizio.

Con il lancio della linea di valigie Peli™ Air, stiamo ridefinendo il futuro della protezione con una straordinaria fusione di leggerezza e resistenza

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Chiusure Press and Pull™
- Garanzia limitata a vita
- Polimero HPX<sup>2</sup>™ brevettato superleggero: fino al 40% più leggero
- Guarnizione o-ring a tenuta stagna
- Schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile dall'utente
- Impermeabile, indeformabile e resistente alla polvere



### DIMENSIONI

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INTERNO</b>               | 18.62 x 9.99" x 10.93 (47.3 x 25.4 x 27.8 cm)  |
| <b>ESTERNO</b>               | 20.83 x 12.62" x 12.75 (52.9 x 32.1 x 32.4 cm) |
| <b>profondità coperchio</b>  | 4.94" (12.5 cm)                                |
| <b>profondità fondo</b>      | 5.99" (15.2 cm)                                |
| <b>profondità totale</b>     | 10.93" (27.8 cm)                               |
| <b>volume interno</b>        | 1.18 ft <sup>3</sup> (0.033 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.31" (0.8 cm)                                 |

### MATERIALE

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>corpo</b>                           | Proprietary Polypropylene Blend                 |
| <b>Fermo</b>                           | ABS                                             |
| <b>o-ring</b>                          | EPDM                                            |
| <b>Perni</b>                           | Stainless Steel                                 |
| <b>schiuma</b>                         | Polyurethane                                    |
| <b>gruppo di regolazione pressione</b> | ABS                                             |
| <b>valvola di sfianto</b>              | Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

### COLORI

■ Black

### IL PESO

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>peso con schiuma</b>   | 8.78 lbs (4 kg)     |
| <b>peso senza schiuma</b> | 7.12 lbs (3.2 kg)   |
| <b>flottabilità</b>       | 82.00 lbs (37.2 kg) |

TEMPERATURA

| Peli                |                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| temperatura minima  | c/ Provença, 388 • Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999<br>80°F (26.7 °C)                   |
| temperatura massima | 160°F (71.1 °C) <a href="mailto:info@peli.com">info@peli.com</a> • <a href="http://www.peli.com">www.peli.com</a> |

Document created on 05-18-24

ACCESSORI