



9455

Peli 9455Z0 RALS è il primo sistema di illuminazione per aree remote al mondo dotato di tre certificazioni di sicurezza globali: La certificazione europea ATEX Zona 0 (Cat. 1), la certificazione IECEx ia e la certificazione nordamericana CI, D1. Questo RALS è il prodotto più sicuro nella sua categoria.

Il modello 9455Z0 è un sistema di illuminazione d'area portatile e compatto, del peso di 7,3 kg, adatto al trasporto a mano e facile da configurare. I suoi potenti LED irradiano 1.600 lumen in modalità alta e 800 in modalità bassa, che estende la durata di funzionamento fino a 10 ore. Alimentato da una batteria ricaricabile priva di manutenzione, il sistema offre un fascio di luce ampio di 125° di energia pulita che illumina l'intera area evitando infortuni sul luogo di lavoro.

- La certificazione europea ATEX Zona 0 (Cat. 1), la certificazione IECEx ia e la certificazione nordamericana CI, D1
- Fino a 1.600 lumen
- Fino a 10 ore di tempo di durata di funzionamento
- Pack di batterie ricaricabili
- High / Low lighting modes
- Low battery indicator
- Hi Vis safety yellow
- Visit our 9455 explore page for more information



DIMENSIONI

Head (LxWxD)	8.26 x 5.71" x 1.97 (21 x 14.5 x 5 cm)
Closed (LxWxD)	15.35 x 7.87" x 9.06 (39 x 20 x 23 cm)
lunghezza albero	31.50" (80 cm)
Lunghezza cavo	12.60" (32 cm)

MATERIALE

corpo	Polycarbonate (PC) / ABS
Testa	Aluminum
lente	Polycarbonate (PC)

COLORI

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

lumen alta	1600
lumen bassa	800
tipo di lampada	LED
numero di LED	10
ampiezza fascio	125°
Classificazione IP	54

POWER

durata di funzionamento alta	5.00 hrs
-------------------------------------	----------

durata di funzionamento bassa	10.00 hrs
tipo batteria	NiMH
durata della batteria	300 cycles
tempo di carica	8 hrs
Indicatore di livello della batteria	Low battery warning
Watt	21 W
volt	10.8v

IL PESO

peso	16.00 lbs (7.3 kg)
-------------	--------------------

SWITCH

tipo interruttore	Silicone Rubber Keypad
modalità luminose	High / Low / Flashing

CERTIFICAZIONI


IECEX ia
Class I, Division 1
ATEX Zone 0
InMetro

ACCESSORI



1460AALG

Valigia 1460 con schiuma specifica



9438S

Universal Charger

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-06-24