



## 9050

Новый фонарь модели 9050 представляет следующее поколение высокопроизводительных систем освещения Peli. В модели 9050 впервые в отрасли применена новая технология – гибкая система батарей, которая позволяет использовать литий-ионные (Li-ion), щелочные или никель-металлогидридные (NiMH) элементы питания типа AA. Благодаря четырем слотам для батарей время работы максимально увеличивается. Система батарей с функцией быстрой замены обеспечивает непрерывное освещение при выполнении работ. Выбирайте нужный режим свечения для своей работы – сфокусированный луч, прожектор, смешанное освещение или мигающий режим. Головка устройства обеспечивает световой поток до 3369 люменов без необходимости в рассеивателях или насадках, так что можно быстро выбрать нужный вид луча. Новая конструкция основания зарядного устройства гарантирует легкость и скорость установки и снятия фонаря. Светодиоды с изменяющимся цветом на задней панели фонаря служат для уведомления или идентификации при простом нажатии на соответствующую кнопку. Фонарь Peli 9050 воплощает инновационные решения, прочность и лучшую производительность в своем классе, которые можно ожидать от линейки Peli.

- Гибкая система батарей может работать от блоков литий-ионных (Li-ion), щелочных или никель-металлогидридных (NiMH) элементов питания типа AA
- 4 слота для батарей позволяют увеличить продолжительность работы или уменьшить вес
- Режимы сфокусированного луча, прожектора, смешанного освещения или мигающий режим
- Максимальный световой поток 3369 люменов
- Обновленное основание зарядного устройства обеспечивает быструю установку и снятие
- Светодиоды на задней панели фонаря с соответствующим переключателем и меняющимся цветом (зеленый, синий, красный)
- Класс защиты IP67
- Возможность выполнения переключений в перчатках
- Широкое основание для устойчивости
- Индикатор уровня заряда батарей
- Соответствует стандарту NFPA (Национальная ассоциация пожарной безопасности США) 1901



### РАЗМЕРЫ

<b>длина</b>	8.03" (20.4 cm)
--------------	-----------------

### МАТЕРИАЛЫ

<b>корпус</b>	ABS
<b>уплотнительное кольцо</b>	Buna-N
<b>линза</b>	Polycarbonate (PC)
<b>футляр</b>	ABS

### ЦВЕТА

■ Yellow

## LIGHT SPECS

тип лампы	LED
Lamp Secondary Type	LED
ресурс лампы	50000 hrs

## POWER






размер батареи	18650
тип батареи	Lithium-Ion
количество батарей	2
батареи включены	да
Rechargeable	да
время зарядки	5 hrs 30 mins
Индикатор заряда батареи	RGB LED
вольт	7.2v

## ВЕС

масса с батареями	45.9 oz (1301 gr)
масса без батарей	38.8 oz (1100 gr)

## SWITCH

тип выключателя	Push Button
режимы освещения	High / Low / Flashing

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	3369 LUMENS	1119 LUMENS	2623 LUMENS
	2h 45mins	5h 30mins	4h 15mins
	417m	47m	489m
	43568cd	559cd	59760cd
	IP67		

## AKCECCYAPЫ

---



**ADP05**  
DC12DV Direct Wire Adapter



**ADP04**  
AC Adapter



**ADP03**  
12V Vehicle Plug-In



**BAT05**  
Replacement Lithium Ion  
Battery Pack



**CHG04**  
High Power Charging Base

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 10-31-24*