



2010 SabreLite™

Descubre el diseño de referencia en el ámbito de la iluminación para la seguridad industrial y la lucha contra incendios. Nuestra linterna LED 2010 combina el diseño tradicional de las linternas de trabajo con una tecnología LED de alto rendimiento con certificaciones de seguridad. Se enciende y se apaga rotando la cubierta de la lente, integrada en un cuerpo de polímero ligero y resistente, lo que permite un fácil manejo y una mayor resistencia a los impactos. ¿El resultado? Posiblemente la linterna más resistente del mercado actual.

- Encendido y apagado por torsión
- Índice de estanqueidad al agua IPX7
- 22 horas de autonomía
- 3 pilas tipo C (no incluidas)
- Clip de enganche muy resistente
- Anilla y cordón de seguridad



DIMENSIONES

longitud	8.11" (20.6 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	EXL
anillo de sellado de neopreno	Ethylene Propylene
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	ABS
Clip	ABS
contacto, resorte y retenedor	Stainless Steel / Brass Nickel

COLORES

	High Visibility Yellow
---	------------------------

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	C
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	3
voltios	4.5v

PESO

peso con las pilas	13.4 oz (380 gr)
peso sin las pilas	5.4 oz (153 gr)

Packaged Weight 7.0 oz (198 gr)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

SWITCH

tipo de interruptor Twisting Lens Shroud
modos de iluminación On / Off


Document created on 05-13-24

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III, Division 1

OTRAS

sumergible sí
Minimum Pack 1
Aplicaciones militares sí
Código del paquete C

FL1 STANDARD	HIGH
	161 LUMENS
	22h 0mins
	160m
	6398cd
	IPX7

ACCESORIOS